



# PRO-PIN-VENT

КОМПАНИЯ  
БОС  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

огнезащита креплений  
воздуховодов в виде вырезного цилиндра  
из базальтовых плит.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Пределы огнестойкости: R 180

Плотность: 100-150 кг/м<sup>3</sup>

Диаметр: 10 мм

Толщина: 20 мм

Температура применения:

от -260°C до +900°C

## КОЭФФИЦЕНТЫ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ:

50, Вт/м\*К-0,032

150, Вт/м\*К-0,04276

300, Вт/м\*К-0,076

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:



Используется  
в котельных АЭС, ТЭЦ, ТЭС




Используется  
в химической  
промышленности.



Возможность монтажа  
в труднодоступных  
местах.



Используется  
в нефтегазовой  
промышленности.



Используется  
на объектах  
теплоэнергетики.



Используется  
в судостроении



Используется  
в отраслях народного  
хозяйства.



Эстетика



Используется  
в гражданском  
строительстве.



8 (800) 775 14 72



sales@bos-pro.ru



bos-pro.ru